

LINEA DI CONTATTO 320 mmq – 3 kV c.c.

N. 1 CORDA PORTANTE REGOLATA (120 mmq) TIRO = 1x1375 kG
N. 2 FILI DI CONTATTO REGOLATI (100 mmq) TIRO = 2x1000 kG

N°2 CORDE DI TERRA AI 125mmq TIRO = 2x200 Kg (T=+15 C)
H 1° CORDA= 4,80 m DA P.F.
H 2° CORDA=5,00 m DA P.F.

–POLIGONAZIONI POSITIVE (+) SONO DA INTENDERSI LATO PALO
–POLIGONAZIONI NEGATIVE (–) SONO DA INTENDERSI LATO OPPOSTO AL PALO

TUTTI I PALI SONO COLLEGATI A TERRA MEDIANTE DISPERSORE DI TERRA (cat.prog.779/025).

← ANDAMENTO PLANIMETRICO

← NUMERO DEL PALO		S27	S28	S29	S30	S31	S32	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	S1	S2	S3	S4	S5	S6
← PROGRESSIVA CHILOMETRICA	Km	0+163	0+207	0+210	0+244,2	0+247,2	0+281,5	0+310.7	0+340.3	0+368.7	0+402.8	0+438.3	0+468.3	0+498.3	0+528.4	0+559	0+588.4	0+626.6	0+674.7	0+729.8	0+788.8	0+848.8	0+900.8	0+903.8	0+955.8	0+958.8	1+010.8
← " C " : DISLIVELLO P.F. – BINCHINA	m	0.40	0.20	0.20	0.40	0.40	0.50	0.50	0.65	0.40	0.80	0.80	0.70	0.60	0.70	0.60	0.60	0.70	0.60	0.45	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
← " OR " : DISTANZA PALO–ROTAIA ESTERNA	m	2.51	2.62	2.64	2.65	2.66	2.31	2.29	2.22	2.30	2.30	2.33	2.27	2.29	2.27	2.27	2.28	2.28	2.31	2.26	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.50
← TIPO DEL BLOCCO DI FONDAZIONE		T11549p/P	Rii	Rii	Rii	Rii	Rii/Rii	Rii	Rii	Rii	Rii	Rii	Rii	Ri/Rii	Rii	Rii/Rii	Rii	Rii	Rii	Rii	C	E–PIA	C–PIA	C–PIA	L–RIL	L–RIL	T11549p/RIL
← TIPO DEL PALO		PO 1 BIN.	A26	A26	A28	A28	AR28/TT	A30	A30	A24	A24	A24	A24	TT/AR28	A28	AF28/TT	A24	A24	A24	A24	A24	TT/AR28	A24	A24	A24	A24	P.O. 1 BIN
← " S " : STRAPIOMBO	mm/m	2	2	2	0	0	2	2	0	2	2	2	2	4	3	4	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	–
← ALTEZZA DEL FILO DI CONTATTO SUL P.F. ; DISTANZA FILO–FUNE	m	4.80;1.40	4.89;1.40	4.89;1.40	4.89;1.40	4.89;1.40	4.95;1.40	5.00;1.40	5.00;1.40	5.00;1.40	5.00;1.40	5.00;1.40	5.00;1.40	5.00;1.40	5.00;1.40	5.00;0.93	5.00;1.40	5.00;1.40	5.00;1.40	5.00;1.40	5.00;1.40	5.00;1.40	5.00;1.40	5.00;1.40	5.00;1.40	5.00;1.40	5.00;1.40	5.00;1.40
– TIPO SUPP.MENSOLA +	mm.	4200	4100	4100	4100	4100	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	4100	3800	3800	3800	4100	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	4200
– TIPO MENSOLA	mm.	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N	I100N
– TIPO ASTA DI POLIGONAZIONE	mm.	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
– POLIGONAZIONE FILO DI CONTATTO	mm.	0	–200	–200	–200	–200	–200	–200	–200	–200	–400	+300	+400	+400	+400	+400	+300	0	0	0	0	0	–200	–200	–200	+200	0
– POLIGONAZIONE ISOFIX PORTANTE	mm.	0	–200	+200	+200	+200	+200	+200	+200	+200	0	0	0	+400	+400	+400	+300	0	0	0	0	0	–200	–200	–200	+200	0
			S=15 mm.	S=15 mm.	S=90 mm.	S=130 mm.	S=110 mm.	S=60 mm.	S=30 mm.	S=100 mm.	S=130 mm.	S=120 mm.	S=120 mm.	S=50 mm.													



I-I Corso Induttivo

FABBISOGNO PALI CON ALIMENTATORE

TIPO	A24	A26	A28	AF28	AR28	A30	PO 1BIN
QUANTITA'	13	2	3	3	2	2	2

TABELLA PEZZATURE

Pezzatura n°	Schema tesatura	Ormeggi		Sezione	Lunghezza (m)	ENTE
		Da (LATO VAR.)	A (LATO LAV.)			
FILO 1		PO1BN S27	PO1BN S6	350	848	FILO 1

RegioneLombardia
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

FERROVIENORD
FNMGROUP

NORD_ING
FNMGROUP

CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.A. SISTEMI	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA		NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
F 3 1	D	d	3 0 1	T E		- -	R 0	1:1000

LINEA MILANO - VARESE - LAVENO
RADDOPPIO SELETTIVO GEMONIO - CITTIGLIO
Progetto Definitivo

TRAZIONE ELETTRICA
TRATTA GEMONIO-CITTIGLIO
Piano di elettrificazione - Stato di fatto

Revisioni	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3				
2				
1				
0	OTT. 2022	PRIMA EMISSIONE		

NORD_ING
NORD_ING SpA
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Luca Erba

FERROVIENORD
FERROVIENORD S.p.A.
DIREZIONE INGEGNERIA E QUALITÀ
IL SERVIZIO TECNICO
Ing. Fabio Cavalli

Progettista
NORD_ING
FNMGROUP

Collaborazione

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE

FILE: F3106D3570.4G_Gemonio-Cittiglio_5dt.dwg

vedi T.S.O. n°1 del 01