




Legenda Simboli

		<p>Apparecchio illuminante stagno IP 65 Disano 971 25W 4302lm</p>
---	---	---

PARTICOLARE 1B

VISTA FRONTALE




180

136

120

VISTA DALL'ALTO



136

120


50

OVE

RACK (P)

50

VISTA INTERNA



OVE

ELETTRORIPARAZIONE


CITOFOONO

RACK (P)


50

TUBAZIONE CORRUGATA FLESSIBILE D.63mm
SPECIALE

TUBAZIONE CORRUGATA FLESSIBILE D.110mm
ENERGIA



LEGENDA SEGNI GRAFICI					
ICONE	SIMBOLI	TESTO	ICONE	SIMBOLI	TESTO
		DESCRIZIONE			DESCRIZIONE
		PRESA A SPINA DA 10A (sigla di identificazione "P")			TRATTAGGIO GENERICO CHE INDICA UN APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SORGENTE LED
		PRESA A SPINA DA 16A (sigla di identificazione "N")			APPARECCHIO ILLUMINANTE PER LAMPADE A FLUORESCENZA STAGNO IP44/IP55
		PRESA A SPINA DA 10/16A TIPO UNEL (sigla di identificazione "O")			APPARECCHIO ILLUMINANTE C.S. IP40 POSATO A VISTA
		TORRETTA DA PAVIMENTO (SERVO: FM, TP, CO, EDP, LCC)			APPARECCHIO ILLUMINANTE C.S. IP40/P20 POSATO A VISTA
		PRESA A SPINA CON INTERRUITORE DI BLOCCO IN SCALATA PORTAUFFORTO INCASSATA			APPARECCHIO ILLUMINANTE C.S. IP40 INCASSATO NEL CONTROSOFFITTO
		PRESA A SPINA COMANDATA IN SCALATA PORTAUFFORTO INCASSATA			APPARECCHIO ILLUMINANTE IN ESECUZIONE DA SOFFITTO (1) A PARETE
		PRESA A SPINA TIPO CEE17 CON CAVI DI PROTEZIONE E INTERBLOCCO MECCANICO			APPARECCHIO ILLUM. IP44/IP55 PER LAMPARE (1) AQUARI METALLICI / SODDU (2) SORGENTE LED
		CASSETTA CON FUSIBILI PER DERIVAZIONE DA RENDIBARRA			PIANTO DA INCASSO
		CASSETTA DI ALIMENTAZIONE DERIVABARRA FORZA MOTRICE ILLUMINAZIONE			FANETTO LUCE GENERICO (1) DA SOFFITTO (2) A PARETE
		PRESA PER IMPIANTI ELETTRONICI: TEL=TELEFONO TV=TELEVISIONE EDP=DATI			PIANTO LUCE GENERICO (1) DA SOFFITTO (2) A PARETE
		INTERRUTTORE UNIPOLARE (SENZA CROCE) INTERRUTTORE UNIPOLARE SENZA CROCE			APPARECCHIO ILLUMINANTE TP0 PROIETTORE INSTALLATO A PARETE O SU PALO IP44/IP55
		INTERRUTTORE BIPOLARE 2P oppure IP4N (MACRO TONICO)			APPARECCHIO ILLUMINANTE TP0 STRADALE INSTALLATO A PARETE O SU PALO IP44/IP55
		INTERRUTTORE BIPOLARE NON AUTOMATICO			AEROTERMO INSTALLATO A SOFFITTO
		DEVIATORE (SENZA CROCE) DEVIATORE LUMINOSO			ELETTROVENEUTRORE INSTALLATO A PARETE
		INVERTITORE (SENZA CROCE) INVERTITORE LUMINOSO			CONTATORE DI ENERGIA
		VARIATORE DI INTENSITA' LUMINOSA O DIFFUSIONE SONORA			SCALDA DA INCASSO PORTAUFFORTI (TP0) B+ TONDO 603
		PULSANTE (SENZA CROCE) PULSANTE LUMINOSO			SCALDA DI DERIVAZIONE: A VISTA IN PVC / A VISTA IN METALLO / DA INCASSO IN PVC
		RIVELATORE DI MOVIMENTO 360°			PIANTO OTTOFONCO / VIDEOOTOFONCO
		RIVELATORE DI MOVIMENTO 180°			ASPIRATORE
		PULSANTE A TIRANTE			RONZATORE / SUIONERIA
		PULSANTE PORTA TARGIA			ELETTROSERBATORIA
		RISALTATA TUBAZIONE			
		DISCESA TUBAZIONE			

[illegible]